

Högeffektiv mildalkalisk avfettare för industriellt bruk i sprutanläggningar.



hebro[®] clean S 3308

hebro[®] clean S 3308 är en lämplig avfettning för stål, gjutjärn, rostfritt stål och aluminium. Passar även utmärkt för lackerade material.

Föroreningar från skärvätskor och oljor samt andra rester efter bearbetning och polering separeras effektivt vilket ger lång livslängd åt badet.

hebro[®] clean S 3308 innehåller korrosionsinhibitorer som tillför ett temporärt korrosionsskydd till detaljerna som avfettas.

hebro[®] clean S 3308 är lågskummande vilket gör den användbar i anläggningar med höga dystryck.

Kan med fördel användas i trumlingsmaskiner.

Applikation:

Industriell sprutavfettning	1-5%
Temperatur	45 - 70°C
Tryck	0,8-2 bar
Tid (beroende på smutsighetsgrad)	min 30 sek.

Snabbfakta

Typ: Vattenblandbart
avfettningskoncentrat
Form: Flytande
Färg: Gul
Lukt: Svag
Densitet: 1,15 g/cm³
pH: 9,6 vid 10 g/l

Emballagestorlekar:
30 liter dunk
210 liter fat
1000 liter IBC

Produktfördelar

Har inbyggt temporärt
rostskydd
Mycket snabbverkande
Brett användningsom-
råde
Högkvalitativa råvaror
Låg förbrukning

Om hebro-produkterna

hebro[®] sortimentet är framtaget av ledande tillverkare och utvecklat i nära samarbete med kunden. Utmärkande för produkterna är att höga krav ställs på ingående råvaror, detta leder till produkter där funktionen sätts i centrum.

Service

Chemstore marknadsför och tillhandahåller hebro[®]-produkter på den svenska marknaden. Vår personal hjälper till med val av produkt och kan analysera er process mer i detalj. Vid uppstart av anläggningen finns alltid en servicetekniker från Chemstore närvarande.