

Högeffektivt avfettningsskoncentrat för industriell avfettning i sprutanläggningar.



hebro[®] clean S 3140

hebro[®] clean S 3140 är ett modernt, vattenlösligt och flytande avfettningsmedel för industriellt bruk i sprutanläggningar. Produkten avlägsnar olja och smuts effektivt.

hebro[®] clean S 3140 kan användas för avfettning på stål, aluminium, mässing samt för zinkbelagda material. Passar även utmärkt för lackerade material.

hebro[®] clean S 3140 har en svag citrusdoft.

hebro[®] clean S 3140 är lågskummande vilket gör den användbar i anläggningar med höga dystryck.

Applikation:

Industriell sprutavfettning	1-5%
Temperatur	40-85°C
Tryck	0,8-2 bar
Tid (beroende på smutsighetsgrad)	1-5 min

Snabbfakta

Typ: Vattenblandbart avfettningskoncentrat
Form: Flytande
Färg: Färglös
Lukt: Svag citrus
Densitet: 1,01 g/cm³
pH: 8,4 vid 10 g/l
Emballagestorlekar:
30 liter dunk
210 liter fat

Produktfördelar

Mycket snabbverkande
Brett användningsområde
Högkvalitativa råvaror
Låg förbrukning

Om hebro-produkterna

hebro[®] sortimentet är framtaget av ledande tillverkare och utvecklat i nära samarbete med kunden. Utmärkande för produkterna är att höga krav ställs på ingående råvaror, detta leder till produkter där funktionen sätts i centrum.

Service

Chemstore marknadsför och tillhandahåller hebro[®]-produkter på den svenska marknaden. Vår personal hjälper till med val av produkt och kan analysera er process mer i detalj. Vid uppstart av anläggningen finns alltid en servicetekniker från Chemstore närvarande.