

**Modernt nyutvecklat  
avlackeringsmedel för alla  
metaller och färger.**



## Colorex 1008

Colorex 1008 är en enkomponents avlackeringsprodukt som är klar att använda. Inga badkontroller behövs för att underhålla badet. Produkter doftar svagt av mandel.

Colorex 1008 klarar de flesta typer av våt och pulverlacker inklusive ED-lack samt epoxyfärger.

Används med föredel på alla metaller så som stål, aluminium, förzinkat och magnesium. Optimal för avlackerings av aluminiumfälgar.

Colorex 1008 kan användas från rumstemperatur upp till 70°C beroende på vilken färg som skall avlägsnas. ED-lack samt epoxyfärger kräver ofta temperaturer  $\geq 60^\circ\text{C}$ .

Efter avlackerings sköljs detaljerna, här kan det krävas ett korrosionsskydd i sköljvattnet till exempel **hebro® guard 610**.

Vatten får inte tillsättas badet då risk för betangrepp på aluminium, förzinkat och icke järnhaltiga metaller föreligger.

### Snabbfakta

Typ: Enkomponent  
Flampunkt:  $>100^\circ\text{C}$   
Lukt: svag mandel  
Densitet:  $1,07\text{ g/cm}^3$   
pH: 10,6  
Emballagestorlekar:  
30 liter dunk  
210 liter fat  
1000 liters IBC

### Produktfördelar

Ekonomi:  
Högeffektiv avlackerings som löser upp de flesta typer av lack på alla metaller!

Miljö:  
lägre alkalitet än de flesta andra produkter, aminfri och låga utsläpp.

Effektiv:  
enkel hantering och mycket snabb avlackerings ger lägre kostnader.

### Om hebro-produkterna

**hebro®** sortimentet är framtaget av ledande tillverkare och utvecklat i nära samarbete med kunden. Utmärkande för produkterna är att höga krav ställs på ingående råvaror, detta leder till produkter där funktionen sätts i centrum.

### Service

Chemstore marknadsför och tillhandahåller **hebro®**-produkter på den svenska marknaden. Vår personal hjälper till med val av produkt och kan analysera er process mer i detalj. Vid uppstart av anläggningen finns alltid en servicetekniker från Chemstore närvarande.