

Högeffektiv flytande flockningsprodukt för större anläggningar med lösningsmedelsbaserade färgsystem.



hebro[®] prenol FL 115

hebro[®] prenol FL 115 används med fördel i anläggningar som kräver snabb flockning av färgen. Tillsammans med hebro[®] prenol FL 1625 skapas flockar som gör att färgen lägger sig på ytan.

hebro[®] prenol FL 115 har hög verkningsgrad och låg förbrukning. Doseras med fördel med hjälp av en doserpump.

hebro[®] prenol FL 115 är effektiv även vid svåra förhållanden och används på större anläggningar.

Blandningsförhållande:

Dosering av hebro[®] prenol FL 115 är beroende på mängden färg som ska behandlas men vanligtvis mellan 5-15%.

Överbliven färg slammas av från ytan.

Snabbfakta

hebro[®] prenol FL 115 är Vattenbaserad beredning innehållande katjonisk polyakrylamid.

Produkten är baserad på naturliga komponenter och är därför ej märkt med farligt gods, säker och miljövänlig att använda.

Används tillsammans med hebro[®] prenol FL 1625 som först koagulerar färgen.

Densitet: 0,99 g/cm³
pH: 10,2 (vid 1000g/l)
Utseende: Vätska
Färg: Vit
Lukt: Luktfri

Om hebro-produkterna

hebro[®] prenol är framtaget av ledande tillverkare och utvecklat i nära samarbete med kunden. Utmärkande för produkterna är att höga krav ställs på ingående råvaror, detta leder till produkter där funktionen sätts i centrum.

Service

Chemstore marknadsför och tillhandahåller hebro[®] prenol på den svenska marknaden. Vår personal hjälper till med val av produkt och kan analysera er process mer i detalj. Vid uppstart av anläggningen finns alltid en servicetekniker från Chemstore närvarande.