

**Högeffektiv flytande koaguleringsprodukt för större anläggningar med vatten eller lösningsmedelsbaserade färgsystem.**



## hebro<sup>®</sup> prenol FL 1500

hebro<sup>®</sup> prenol FL 1500 skapar lätta och klibbfria flingor. Tillsammans med hebro<sup>®</sup> prenol 440/80 skapas flockar som gör att färgen lägger sig på ytan.

hebro<sup>®</sup> prenol FL 1500 har hög verkningsgrad och låg förbrukning. Tack vare den låga viskositeten är den lätt att dosera med hjälp av doserpump

hebro<sup>®</sup> prenol FL 1500 är effektiv även mot färger som är tuffa att avklibba och fungerar bra även vid låga pH-värden.

### **Blandningsförhållande:**

Doseringen av hebro<sup>®</sup> prenol FL 1500 är beroende av färginnehållet i det vatten som ska behandlas.

### **Lösningsmedelsbaserade färger:**

Grunddosering är 0,5-1 liter per m<sup>3</sup> vatten.

Ersättning under drift är ca 2-6% av mängden översprutad färg.

### **Vattenbaserade färger:**

Doseringen är upp till 25% av mängden översprutad färg.

### **Snabbfakta**

hebro<sup>®</sup> prenol FL 1500 är baserad på naturliga komponenter och är därför ej märkt med farligt gods, säker och miljövänlig att använda.

Används tillsammans med hebro<sup>®</sup> prenol 440/80 för att skapa flytande flockar

Densitet: 0,73 g/cm<sup>3</sup>  
pH: 9,25 (vid 1000g/l)

Viskositet: 40 mm<sup>2</sup>/sek vid 20 °C

Form: Vätska

Färg: Brungul

Lukt: Mild

### **Om hebro-produkterna**

hebro<sup>®</sup> prenol är framtaget av ledande tillverkare och utvecklat i nära samarbete med kunden. Utmärkande för produkterna är att höga krav ställs på ingående råvaror, detta leder till produkter där funktionen sätts i centrum.

### **Service**

Chemstore marknadsför och tillhandahåller hebro<sup>®</sup> prenol på den svenska marknaden. Vår personal hjälper till med val av produkt och kan analysera er process mer i detalj. Vid uppstart av anläggningen finns alltid en servicetekniker från Chemstore närvarande.