

Högeffektiv och snabb flockningsprodukt för anläggningar med vatten- eller lösningsmedelsbaserade färgsystem.



hebro[®] prenol SE 8000

hebro[®] prenol SE 8000 flockar snabbt färgen och låter den sedimentera.

hebro[®] prenol SE 8000 har hög verkningsgrad och låg förbrukning. Tack vare den låga viskositeten är den lätt att dosera med hjälp av doserpump

hebro[®] prenol SE 8000 är effektiv även mot färger som är tuffa att avklibba och fungerar bra även vid låga pH-värden

Blandningsförhållande:

Doseringen av hebro[®] prenol SE 8000 är beroende av färginnehållet i det vatten som ska behandlas.

Lösningsmedelsbaserade färger:

Grunddosering är 0,5-2 liter per m³ vatten.

Ersättning under drift är ca 2-10% av mängden översprutad färg.

Vattenbaserade färger:

Doseringen är mellan 5-20 % av mängden översprutad färg.

Snabbfakta

hebro[®] prenol SE 8000 är en högeffektiv produkt för snabbt sjunkande flockar. Passar både lösningsmedels- och vattenbaserade färger.

Densitet: 1,05 g/cm³ vid 20 °C

pH: 3,3 vid 20°C

Viskositet: 40 mm²/sek vid 20 °C

Utseende: Vätska

Färg: Gul

Lukt: Mild

Om hebro-produkterna

hebro[®] prenol är framtaget av ledande tillverkare och utvecklat i nära samarbete med kunden. Utmärkande för produkterna är att höga krav ställs på ingående råvaror, detta leder till produkter där funktionen sätts i centrum.

Service

Chemstore marknadsför och tillhandahåller hebro[®] prenol på den svenska marknaden. Vår personal hjälper till med val av produkt och kan analysera er process mer i detalj. Vid uppstart av anläggningen finns alltid en servicetekniker från Chemstore närvarande.