

## Lågvisköst ej vattenlösligt vax för rostskydd av stål



# hebro<sup>®</sup>protect 2

hebro<sup>®</sup>protect 2 är framtagen för att användas i sammanhang där en medellång lagringstid av material efterfrågas, dvs ca 6 månader inomhus, enligt klimattest DIN 50017.

Ett lager hebro<sup>®</sup>protect 2 är tillräckligt för att uppnå 6 månaders skydd. Om ett bättre skydd krävs kan hebro<sup>®</sup>protect 2 appliceras i flera lager.

hebro<sup>®</sup>protect 2 är ett lågvisköst, ej vattenlösligt, brunt vax som är särskilt lätt att rengöra. Vaxet går att torka av med en trasa, ingen avfettning behövs.

hebro<sup>®</sup>protect 2 används inom många områden tex:

- Material som skall lagras mellan produktionssteg.
- Konservering av maskindelar och verktyg som skall lagerhållas inomhus.

Eftersom hebro<sup>®</sup>protect 2 är lätt att avlägsna är produkten särskilt lämpad som lagerskydd för gjutformar för plasttillverkning.

### Snabbfakta

Typ: Rostskyddsvax  
Form: Flytande  
Färg: Brun  
Doft: Mild  
Densitet: 0,79 g/cm<sup>3</sup>  
Viscositet: 1,9mPa\*s vid 40°C  
Flampunkt: 40°C  
Skiktvtikt: 1g/m<sup>2</sup>  
Olöslig i vatten

Förpackningsstorlek:  
30 l dunk, 210 l fat

### Produktfördelar

Högkvalitativa råvaror  
Utmärkt korrosions-  
skydd

### Om hebro-produkterna

hebro<sup>®</sup>protect sortimentet är framtaget av ledande tillverkare och utvecklat i nära samarbete med kunden. Utmärkande för produkterna är att höga krav ställs på ingående råvaror, detta leder till produkter där funktionen sätts i centrum.

### Service

Chemstore marknadsför och tillhandahåller hebro<sup>®</sup>protect på den svenska marknaden. Vår personal hjälper till med val av produkt och kan analysera er process mer i detalj. Vid uppstart av anläggningen finns alltid en servicetekniker från Chemstore närvarande.